

Reinigungs- und Pflegeanweisung

... für geölt/gewachste Holzfußböden

Allgemeine Hinweise

PARAT-DOS Profi® - Parkettböden sind langlebig und äußerst pflegeleicht. Durch den Einsatz von naturbelassenen Parkettstäben (roh unbehandelt) ist der Endkunde in seiner Entscheidung frei, den gewählten Boden durch die Einpflege mit geölt/gewachsenen Zuschlagsstoffen das natürliche Erscheinungsbild in seinem Ursprung zu belassen. Verwenden Sie bitte nur in diesem Datenblatt empfohlene PARAT® - System - Pflegeprodukte.

Ihr PARAT-DOS Profi® – Parkettboden ist ein Naturprodukt. Das Holz gibt durch Wuchs und Struktur eine besondere Note, im verarbeiteten Zustand „ein lebendes Produkt“ und wird somit in seinem Verhalten von äußeren Umständen, wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst. Bei zu trockener Raumluft kann es zur Fugenbildung (Schwinden des Holzes) Ihres PARAT-DOS Profi® -Parkettbodens kommen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen Feuchtigkeitsquellen wird das Volumen des Holzes (Quellen des Holzes) größer, d.h. Parkettstäbe, Lamellen oder auch Dielen werden beim genannten Einfluss in der Breite sichtbar größer. Das ist auf der Oberfläche Ihres PARAT-DOS Profi® – Parkettbodens in der Form sichtbar, dass sich die einzelnen Parkettstäbe im Stoß aufwölben. Dies nennt man in Fachkreisen „Schüsseln“!

Auch unterliegen die naturbelassenen unbehandelten PARAT-DOS Profi® – Parkettstäbe, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Die Atmungsaktivität des Holzes wird bei regelmäßiger Pflege nicht beeinträchtigt. Deshalb ist nach Bedarf mit unserem im System angebotenen PARAT® - Pflegemitteln eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356 – Parkettarbeiten und DIN 18367 – Holzpflasterarbeiten empfehlenswert. Durch den aufzutragenden Öl-/Wachsfilm besitzt das Holz auf der Oberfläche einen Schutzfilm und ist dadurch weitestgehend gegen das Eindringen von feuchten Medien resistent. Die Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit ist vor allem von der regelmäßigen und richtigen Pflege abhängig. Eine Verschmutzung oder gar Abnutzung der Parkettoberfläche soll bei normaler täglicher Nutzung weitestgehend eingeschränkt werden. Beachten Sie, dass sich nur dann ein Wohlbefinden für Sie und auch Ihren PARAT-DOS Profi® – Parkettboden einstellt, wenn eine Raumtemperatur von etwa 20°C und eine rel. Luftfeuchte zwischen 50% und 60% im verlegten/genutzten Raum gehalten wird. Der PARAT-DOS Profi® - Parkettboden wird es Ihnen mit langer Haltbarkeit danken. Während der Heizperiode muss in Ihren Räumen, welche mit PARAT-DOS Profi® – Parkett belegt sind, unter Zuhilfenahme von diversen Luftbefeuchtern das genannte Wohlfühlklima gehalten werden. Einfache, in unserem Hause erhältliche Luftbefeuchter und Messgeräte (Hygrometer) unterstützen Sie bei Ihrer konstanten Kontrolle. Der Werkstoff Holz, und so auch der PARAT-DOS Profi® – Parkettboden unterliegt Veränderungen durch Einwirkung von UV-Strahlung. Im Laufe der Zeit können sich die PARAT-DOS Profi® – Parkettböden farblich verändern, d.h. nachdunkeln. Dieses Erscheinungsbild ist positiv zu sehen, da seine naturgegebene Holzfärbung intensiviert und die natürliche Note zusätzlich betont wird. Dieses Erscheinungsbild erfolgt mehr oder minder nach Wochen der Verlegung. Zur Werterhaltung des PARAT-DOS Profi®-Parkettbodens ist es notwendig, dass unter beweglichen Einrichtungsgegenständen weiche Gleiter angebracht werden, im Bereich von Eingangsbereichen (Industrie) Sauberlaufzonen zum Einsatz kommen und unter rollengeführten Gegenständen gemäß DIN 68131 weiche Stuhlrollen der Typenklasse „W“ Einsatz finden. Prüfen Sie, ob die verwendeten Teppichunterlagen (Antirutschbremsen) für versiegelte Holzfußböden geeignet sind. Sollte Ihr PARAT-DOS Profi® - Parkettboden durch mechanische Einflüsse in der Oberfläche beschädigt und somit unansehnlich geworden sein, beauftragen Sie bitte einen Fachmann mit der Wiederherstellung. Böden, die nach längerer Zeit trocken und abgenutzt erscheinen, erhalten mit dem Einsatz von PARAT® – Pflegemittel eine neue ansprechend geschützte Oberfläche.

Erst- oder Vollpflege

Mit unserem im System angebotenen Reinigungs- und Pflegemittel der PARAT® – Parkettbodenserie erhalten Sie optimale und fachgerechte Pflege Ihres PARAT-DOS Profi® – Parkettbodens. Im Wohnbereich wird der saubere Holzfußboden vorab mit unserer Holzbodenseife PARAT® - H15 mit einer Mischung von 6 Verschlußkappen auf 5 Liter warmen Wassers gereinigt. Vermeiden Sie bitte den behandelten Boden nochmals mit klarem Wasser nachzureinigen und behandeln Sie Ihr PARAT-DOS Profi® – Parkettbodenprodukt in der ersten

Woche jeden zweiten Tag mit o.g. Bodenseifenmischung. Nach dem pressfeuchten Wischen wird der Boden mit trockenen weichen Tüchern nachgerieben. Bitte keine Wischtücher mit Mikrofasern verwenden, dadurch erfolgt ein Anrauen der behandelten Oberfläche. Beim Einsatz im Objektbereich, also bei stark beanspruchten PARAT-DOS Profi® – Parkettböden empfehlen wir eine Erstpflege mit PARAT® – Pflegeöl. Hierbei wird der Boden wie gehabt von Verunreinigungen wie Staub und Schmutz vorab trocken gereinigt. Bitte keine Intensivreiniger zum Einsatz bringen! Vor Anwendung des PARAT® – Pflegeöls muss die Oberfläche des Bodens absolut trocken sein. PARAT® – Pflegeöl wird dünn unter Zuhilfenahme von weichen Lappen und Blockern oder auch unter Zuhilfenahme von geeigneten Maschinen aufgetragen, bis die Oberfläche einen seidenmatten Glanz aufweist. Es ist darauf zu achten, dass es zu keiner Pfützenbildung kommt. Ölfilme auf der Oberfläche sind mit einem Baumwolllappen vor der Aushärtung auszupolieren. Nachbehandelte gewachst/geölte PARAT-DOS Profi® – Parkettböden sollten nicht in den nächsten 24 Stunden begangen werden. Je mehr der behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto widerstandsfähiger ist die vorhandene ausgehärtete Schutzschicht. Ein feuchtes Wischen mit der PARAT® - H15 Bodenseifenmischung ist frühestens nach 8 Tagen zu wiederholen. Die Häufigkeit der Pflege ist von der jeweiligen Nutzung des Raumes abhängig. Beim Einsatz von PARAT® – Pflegeölen ist von einer Dosierung von 0,1l/m² auszugehen. Bei leichter Beanspruchung des Bodens ist der Einsatz nach 2 Jahren, bei stärkerer Frequentierung je nach Beanspruchung des Bodens zu pflegen. Die Vollpflege ist immer dann notwendig, wenn kein ausreichender Pflegemittelfilm mehr vorhanden ist oder eine intensive Grundreinigung erfolgte.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann notwendig, wenn der gewachst/geölte PARAT-DOS Profi® - Parkettboden verschmutzt ist. Dabei wird der Grobschmutz mit dem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt. Diese Verschmutzungen wirken bei Nichtentfernung wie Schmirgelpapier und beschädigen Ihre PARAT® – Parkettoberfläche mechanisch. Feiner Schmutz oder Staub wird mit klarem Wasser unter Zuhilfenahme eines nebelfeuchten (stark ausgewrungen) Wischgerät oder Lappen entfernt. Danach lassen Sie den Boden abtrocknen und pflegen die Fläche mit unseren PARAT® – Pflegemittel ein. Das Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte den jeweilig aufgedruckten Hinweisen auf der Verpackung. Die Oberflächen des PARAT-DOS Profi® – Parkettbodens sind vor unbeachtet stehenden Flüssigkeiten, wie z.B. nicht geschützte diffusionsdurchlässige Blumentöpfe oder verbliebene übermäßige Restwischfeuchte zu schützen.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann notwendig und nach Bedarf durchzuführen, wenn der PARAT-DOS Profi® – Parkettboden starke, festhaftende sichtbare Verschmutzungen aufweist. Unansehnliche duplizierte Pflegeschichten von Pflegemitteln haben sich aufgebaut, welche sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Bitte verwenden Sie nur die in dem PARAT® – System empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Nur so ist eine „...im Systemfunktion“ gewährleistet. Bitte behandeln/wischen Sie Ihren PARAT-DOS Profi® – Parkettboden auch in der Grundreinigung nur nebelfeucht! Die Behandlung der Oberflächen mit Intensivreiniger im Dosierungsverhältnis von 2 Verschlusskappen auf 5 Liter Wasser wird durch ein Bodentuch, welches pressfeucht ist, auf den Boden aufgetragen und sollte etwa 10 min einwirken. Anschließend wird die Schmutzlösung mit einem ausgewrungenen Tuch aufgenommen. Der PARAT-DOS Profi® - Parkettboden ist nun von allen Verunreinigungen befreit und muss im Zuge der Zwischentrocknung 1 Tag lang unbehandelt stehen bleiben. Danach ist mit dem PARAT® – Pflegesystem wieder eine Erstpflege möglich.

Fleckentfernung/örtliche Schmutzbehandlung

Hartnäckige Verschmutzungen sowie Flecken entfernen Sie problemlos mit unserer PARAT® – H15 Holzbodenseife durch Auftragen mit einem Schwamm oder durch Reinigung mit unserem PARAT® – Intensivreiniger. Die PARAT® – H15 Holzbodenseife ist unverdünnt auf die raue Seite des Schwammes aufzugeben und die zu reinigende Stelle in Holzfaserrichtung mit mäßigem Druck, je nach Intensität der Verschmutzung, zu behandeln. Anschließend ist die bearbeitete Stelle mit PARAT® – Intensivreiniger abzuwischen und nachzubehandeln.

Arbeitsmittelreinigung

Öllappen und Schwämme sind sofort nach Abschluss der Einpflegearbeiten in Wasser zu tränken, um eine Selbstentzündung zu vermeiden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.