

## PARAT DOS Profi®

### Zweischichtparkett (Einzelstab)

#### Hölzer/Maße

##### Hölzer:

- Buche
- Esche
- Eiche
- europ. Ahorn
- Roteiche
- Räuchereiche

##### Maße:

490 x 70 x 13 mm

Nutzschicht: ca. 6 mm Massivholz

Paletteninhalt: 94,86 m<sup>2</sup>

Paketinhalt: 1,71m<sup>2</sup>

Eigenschaften

Ein Boden, der Ihrer Individualität Ausdruck verleiht. Mit vielen verschiedenen Holzarten und mehreren Sortierungen eröffnet PARAT DOS Profi® eine Vielzahl an Gestaltungs- und Verlegungsmöglichkeiten vorrangig im Wohn- und Objektbereich.

- Optik und Maße wie traditionelles Stabparkett
- dabei deutlich geringeres Schwind- und Quellverhalten als Stabparkett
- 6-fach acrylversiegelt oder roh geschliffen
- UV-gehärtet
- geringe Aufbauhöhe
- Massivholz-Gegenzug
- Deckschicht aus individueller Hartholzlamelle
- äußerst passgenau

#### Vor, während, nach der Verlegung

PARAT DOS Profi® wird vollflächig verklebt. Geeignete Unterböden dafür sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V100/E1.

Restfeuchtwerte (CM-Gerät):

- Zementestrich: bis 1,8% CM / auf FBH 1,5% CM
- Anhydritestrich: bis 0,5% CM / auf FBH 0,3% CM

Bei vollflächiger Verklebung sind Bewegungsfugen anzulegen. Diese sind je nach Gebäudesituation, Holzart und Verlegungsmuster nach derzeitiger Regel des Fachs im Maß von je 8–10 m einzubringen. Lagern Sie die Pakete nur in trockenen Räumen und öffnen Sie die Pakete erst vor Beginn der Verlegung. Die optimale Luftfeuchte beträgt 55%, die Raumtemperatur sollte bei 20–22°C liegen. Verwenden Sie als Kleber die im Parat-System eingebundenen Komponenten.

In den Paketen enthaltene Halbriemen können Sie für den Randbereich verwenden. Neu verlegte Flächen nicht unmittelbar nach der Verlegung betreten.

Um einen noch besseren Fugenverschluss zu erreichen, empfehlen wir die Parkettpflege von PARAT®. Regelmäßiges Lüften vor allem bei Neubauten nicht vergessen (vor Erstbezug). Schützen Sie Ihren Parkettboden vor starker Sonneneinstrahlung, er könnte sich verfärben.

**Sortierungen**

Mit PARAT DOS Profi® in den Sortierungen Premium, Classic und Avantgarde gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Nach Bedarf wird rohe, geölte oder lackierte Oberfläche ab Werk geliefert.

**Umweltschutz**

PARAT DOS Profi® wird unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien hergestellt. Für die Schichtverleimung kommt formaldehydfreier PVAC- Kleber zum Einsatz.

**Fußbodenheizung**

- für Fußbodenheizung nicht geeignet
- wenn freigegeben, dann nur mit dem Einbau von Altvater - Sicherheitsplomben

**Freigabe der Verlegung auf Fußbodenheizung erfolgt nicht!**

**Technische Änderungen vorbehalten!**

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.