

PARAT GR®

Holzrollgrund (wasserbasierend)

Eigenschaften

- umweltschonend
- geruchsneutral
- reduzierte Seitenverleimung
- elastische Einstellung
- starke Sperrwirkung
- gute Helligkeit und Lichtechtheit
- gute Anfeuerung
- für Fußbodenheizung geeignet
- geringe Aufrauhung

Untergrund

Für rohe Parkett-, Dielen-, Holzpflaster- und Holzböden/Holzoberflächen im Innenausbau, in trockenem, öl-, fett-, wachs- und staubfreiem Zustand von Schleifstaub gesäubert.

Verarbeitungshinweise

Auftrag erfolgt mit der Wasserlack-Rolle bei mind. 15°C. Nicht schleifen!

Beschichtung

Mit jedem Parat-Siegel.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung

Kühl und trocken im Originalbinde 6 Monate Vor Frost schützen!

Kennzeichnung

GefStoffV:	entfällt
VbF:	nicht unterstellt
GGVS/GGVE:	entfällt
ADR/RID:	entfällt
UN-Nr.:	entfällt
Giscode:	W 2
R - Sätze:	keine
S - Sätze:	keine

Trocknung

Ca. 30–90 Min. je nach Temperatur und Luftfeuchte.

Verbrauch

120–150 g/m²

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, getrocknet in die Deponie.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.